

Prehlasenie o parametroch KG - ABK 3,0/600/6/2015

1. Výrobca (producent):

SOLBET KOLBUSZOWA S.A., ul. Kolejowa 10 , 36 - 100 Kolbuszowa

2. Názov výrobku:

Murovacie prvky z autoklávovaného pórobetónu KG-ABK 3,0 / 600/590/240 sirka / čelná plocha

3. Použitie stavebného výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Murovacie prvky z autoklávovaného pieskového pórobetónu určené na murovanie zvislých nosných aj nenosných stien, priečok a stĺpov.

4. Harmonizovaná norma:

podľa PN-EN 771-4: 2011 - Špecifikácie murovacích prvkov - Časť 4: Pórobetónové tvárnice;

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku: systém 2+

6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Parameter dľa EN 771-4:2011	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná norma:
Rozmerové tolerancie:		EN 771 - 4 :2011 PN-EN 771-4:2012
Dĺžka	590 mm	
Šírka	60,80,100,120,150,180,200,240,300,360,380, 420 mm	
Výška	240 mm	
Odchýlky:	TLMB	
Tvar a konštrukcie:	tvár čelnej plochy:	
	N - hladké	
	PW - s perom a drážkou	
	U - s montážnym úchytom	
Pevnosť v tlaku	3,0 N/mm ²	
Rozmerová stabilita	0,19 mm/m	
Súdržnosť v šmyku	0,30 N/mm ²	
Reakcia na oheň	eurotrieda A1	
Vstrebávanie vody	NPD	
Priepustnosť vodných pár	5/10 µ	
Deklarovaná objemová hmotnosť:	575 +- 25 kg/m ³	
Tepelne technické vlastnosti	0,160 W/mK	

7. Vydané:

Inštitút keramiky a stavebných materiálov
Centrum Badań Betonów CEBET
ul. Kupiecka 4, 03 - 042 Warszawa
Identifikačné číslo: Nr 1487

8. Certifikát zhody systému riadenia výroby:

1487 - CPR - 16 / ZKP / 05

9. Úžitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 2 a 3 sú zhodné s vlastnosťami, deklaroványmi v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradne zodpovednosť výrobcu, uvedeného v bode 1.

Mene výrobcu sa podpísal:

mgr.inż.Grzegorz Kmiec
vedúci oddelenia kontroly kvality - vedúci ds. kvality.

Kierownik Kontroli Jakości
Przedsiębiorstwa
Kierownik Kontroli Jakości i Laboratorium
.....mgr.inż. Grzegorz Kmiec
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

V Glogow Malopolskom 25.11.2015