

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr. 240/11-025-10S

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Portlandský cement EN 197-1 CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA

Obchodný názov cementu: MONOLIT 42,5

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Výrobu betónu, malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

LAFARGE CEMENT S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Malogoszcz

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Systém 1+

6. Harmonizovaná norma:

PN-B-19707:2013-10

Notifikovaná osoba:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie AC 086

Kód certifikátu: 240/11-025-10S

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	harmonizovaná norma
Portlandský cement pro obecné použití,	CEM III/A 42,5N zloženie: portlandský slínok 35-50% vysokopecná troska 50-65% doplňujúce zložky 0-5%	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku 2 dni	min. 20 MPa	
Pevnosť v tlaku 28 dní	min. 30,0 max. 62,5MPa	
Začiatok tuhnutia	min. 60 minut	
Objemová stálosť (rozpínanie)	max. 10 mm	
Obsah síranov SO ₃	max. 4,0 %	
Obsah chlórídov	max. 0,10%	
Obsah alkálií Na ₂ O	max. 1,10%	
Hydratačné teplo	max. 270 J/g	

Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu výše uvedeného .

Podpísal za a v mene výrobcu:

Grazyna Pawinska, vedúci a hlavný špecialista



Malogoszcz dňa 02.01.2017