

# Prehlásenie o vlastnostiach Nr 1487 - CPR – 0604

- Jedinečný identifikačný kód výrobku:**  
Cement vysokopecní EN 197-1 CEM III/A 32,5 N
- Číslo typu, šarže, série alebo akékoľvek iné označenie umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku:**  
Vid' bod 1.
- Zamýšľané použitie, alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Príprava betónov, mált, omietok a iných stavebných zmesí pre stavby a produkciu stavebných výrobkov
- Názov, registrovaná obchodná známka alebo kontaktná adresa výrobcu:**  
Cementárň ODRA a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9
- Názov a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**  
Neuplatňuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku:**  
Systém 1+
- Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, viazaný harmonizovanou normou:**  
Certifikujúca notifikovaná jednotka Nr 1487 previedla zistenie typu výrobku na základe skúšok typu (zahŕňujúce odber), vstupnú inšpekciu výrobného podniku a podnikovej kontroly výroby, stály dozor, zhodnotenie a evaluáciu ZKP a odborný odber vzoriek, odobraných pred uvedením výrobku na trh, zhodne so systémom 1+ a vydala certifikát stálosti úžitkových vlastností
- Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, pre ktorý bolo vydané európske technické zhodnotenie:** Neuplatňuje sa
- Deklarované úžitkové vlastnosti:**

Základné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Cementy pre všeobecné použitie, zloženie	CEM III/A-LH	PN-EN 197-1:2012
Pevnosť v tlaku (počiatočná a normalizovaná)	32,5 N	
Počiatok tuhnutia	≥ 75 min	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	
Strata žihánim	≤ 5,0 %	
Nerozpustný zvyšok	≤ 5,0 %	
Obsah síranov (ako SO <sub>3</sub> )	≤ 4,0 %	
Obsah chloridov	≤ 0,10 %	
Hydratačné teplo	≤ 270 J/g	

- Úžitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami, deklarovanými v bode 9.**  
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu, uvedeného v bode 4.  
Menom producenta sa podpísala:  
Magdalena Oleśków, vedúca Oddelenia kontroly kvality – vedúca ds. kvality.

Jménom producenta sa podpísala:  
Magdalena Oleskow , vedúci oddelenia akosti a kvality

**KIEROWNIK**  
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI  
Kierownik ds. Jakości  
CEMENTOWNI "ODRA" S.A.  
mgr inż. Magdalena Oleśków